



Vaso sospeso	Dimensione	Peso	Cod. Art.
Volume di sciacquo: 4,5/3 l, A cacciata, Brida: Chiusa forata, Tipo di sciacquo: Rimozione, Scarico orizzontale, Incl. fissaggi nascosti, Classe UWL (Unified Water Label): 1			
<b>Colori</b>			
00 Bianco 20 HygieneGlaze (smalto ceramico antibatterico)			
<b>Versione</b>			
◆ Bianco lucido, Volume di sciacquo: 4,5 l		23,000 kg	254609..64
◆ Bianco lucido, HygieneGlaze, Volume di sciacquo: 4,5 l		23,000 kg	254609..64
<b>Infobox</b>			
Non si consiglia l'abbinamento a moduli di installazione a parete con aspirazione degli odori			
<b>Accessori per la ceramica</b>			
Fissaggi Per Bidet sospeso, Vaso sospeso	Ø 12 mm	0.69 kg	006500
<b>Accessori</b>			
Set fonoassorbente		0.2 kg	005090
<b>Prodotti abbinabili</b>			

Sedile con coperchio Meccanismo a chiusura rallentata: Sì, Sedile rimovibile, Materiale delle cerniere: Acciaio inox, Avvolgente, 373 x 445 mm	373 x 445 mm	006969
Sedile con coperchio Meccanismo a chiusura rallentata: No, Sedile rimovibile, Materiale delle cerniere: Acciaio inox, Avvolgente, 373 x 445 mm	373 x 445 mm	006961
Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Standard 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di installazione: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipo di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1011
Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Sciacquo igienico, 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di installazione: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Elettronico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipo di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1013
Modulo di installazione per vaso, per pareti in muratura Tipo di installazione: Per installazione filo pavimento o in appoggio su pavimento finito, Tipo di installazione: Installazione in pareti in muratura, Profondità max del vaso: 700 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipo di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, 445 x 153 mm	445 x 153 mm	WD1015
Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Standard 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di installazione: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale In alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipo di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1016
Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Basic 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di installazione: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale In alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipo di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, 500 x 155 mm	500 x 155 mm	WD1017

<p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Standard 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di installazione: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: FrontaleIn alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipo di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1018
<p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Basic 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di installazione: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: FrontaleIn alto, Volumi di sciacquo regolabili, Tipo di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1019
<p>Modulo di installazione per vaso, per pareti a secco Basic 6 l, Verniciato a polvere, Tipo di installazione: In strutture leggere, Per pareti portanti, Tipo di installazione: Cartongesso, Profondità max del vaso: 625 mm, Altezza regolabile: 240 mm, Azionamento dello sciacquo: Meccanico, Posizione del comando dello sciacquo: Frontale, Volumi di sciacquo regolabili, Tipo di sciacquo: Dual Flush, con isolamento anticondensa, Valvola a farfalla per la regolazione del flusso di sciacquo, Autoportante, Per l'installazione in pareti in cartongesso, 500 x 155 mm</p>	500 x 155 mm	WD1020

*Tutte le schede tecniche contengono le dimensioni necessarie (in mm), nel rispetto delle tolleranze standard. Le dimensioni esatte possono essere determinate solo sul prodotto finito.*