



Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Livella laser combinata

GCL 12V-50-22 CG PRO



Robusta livella laser multifunzione da 12 V per un allineamento affidabile

Dati principali

Portata con ricevitore	50 m
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,3$ mm/m
Campo di autolivellamento	$\pm 4^\circ$

Codice di ordinazione 0 601 066 S00

Dati tecnici

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Tensione della batteria	12,0 V
Diodo laser	500-540 nm, < 1 mW
Temperatura di esercizio	-10 – 45 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Raggio d'azione, valore	25 m
Portata con ricevitore	50 m
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,3$ mm/m
Raggio d'azione dei punti laser, max.	10 m (verso il basso), 10 m (verso l'alto)
Campo di autolivellamento	$\pm 4^\circ$
Tempo di livellamento	4 s
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP65
Alimentazione	Batteria al litio da 12 V, 4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Autonomia, max.	8 h (al litio) e 4 h (4 x AA) in modalità a linee incrociate e puntuale
Peso, ca.	0,59 kg
Colore del raggio laser	Verde
Colore dei punti con rivestimento	Verde

Proiezione	2 linee / 2 punti
Precisione punto a piombo	$\pm 0,7$ mm/m
Ricevitori laser compatibili	LR 7
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	183 x 205 x 126 mm

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Massima tranquillità grazie alla protezione IP65 contro polvere e acqua e alla robusta carcassa in gomma
- Meno perdite di tempo e più precisione con l'app Levelling Remote per il controllo a distanza delle linee
- Mai più tempi di inattività, grazie alla doppia alimentazione che consente di passare dalla batteria al litio da 12 V alle pile alcaline AA



Per ulteriori informazioni sulle possibili differenze nelle condizioni d'uso, consultare il seguente link: <https://www.bosch-professional.com/it/it/wac/>

