



Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Livella laser combinata

GCL 2-15 G PRO



Linee laser verdi, per una visibilità fino a quattro volte migliore

Dati principali

Portata con ricevitore	10 m
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,3$ mm/m
Campo di autolivellamento	$\pm 4^\circ$

Codice di ordinazione 0 601 066 J00

Dati tecnici

#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data}

Diodo laser	Modalità a linee: 500 – 540 nm, < 10 mW, Modalità puntuale: 630 – 650, < 1 mW
Temperatura di esercizio	-10 – 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Raggio d'azione, valore	15 m
Portata con ricevitore	10 m
Precisione di livellamento elettronico	$\pm 0,3$ mm/m
Raggio d'azione dei punti laser, max.	10 m (verso l'alto), 10 m (verso il basso)
Campo di autolivellamento	$\pm 4^\circ$
Tempo di livellamento	4 s
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP54
Alimentazione	3 LR6 1,5 V (AA)

Autonomia, max.

	6 h in modalità a linee incrociate e puntuale, 8 h in modalità a linee incrociate, 22 h in modalità puntuale, 10 h in modalità lineare e puntuale, 12 h in modalità lineare
Filettatura treppiede	1/4", 5/8"
Peso, ca.	0,49 kg
Colore del raggio laser	Verde
Proiezione	2 linee / 2 punti
Precisione punto a piombo	$\pm 0,7$ mm/m
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	284 x 326 x 115 mm

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Linee laser orizzontali e verticali di colore verde, per una visibilità fino a quattro volte migliore rispetto alle linee rosse
- Precise applicazioni di trasferimento, grazie ai punti a piombo rossi
- Supporto rotante RM 1 Professional, per allineare agevolmente le linee laser attorno ai punti a piombo



Per ulteriori informazioni sulle possibili differenze nelle condizioni d'uso, consultare il seguente link: <https://www.bosch-professional.com/it/it/wac/>

