Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Livella laser per piastrelle

GTL 3 PRO



Posa di piastrelle veloce grazie alla linea supplementare a 45°

Dati principali

Raggio d’azione, valore	20 m
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP54

Codice di ordinazione 0 601 015 200

Dati tecnici

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Diodo laser	630 – 650 nm
Temperatura di esercizio	-10 – 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 – 70 °C
Classe laser	2
Raggio d’azione, valore	20 m
Raggio d'azione con piastra di riscontro	20 m
Precisione angolare (angolo 0 – 90°)	± 0,2 mm/m
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP54
Alimentazione	4 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Autonomia, max.	18 h in modalità linea doppia, 12 h in modalità linea tripla
Peso, ca.	0,44 kg
Proiezione	3 linee
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	170 x 335 x 146 mm

Vantaggi:

- Oltre ai due raggi laser con un angolo di 90°, proietta anche una terza linea a 45° che consente di posare ed allineare in modo rapido e preciso piastrelle da parete e da pavimento
- Elevata precisione, pari a 0,2 mm/m
- Design compatto e leggero, per un impiego ottimale



Per ulteriori informazioni sulle possibili differenze nelle condizioni d’uso, consultare il seguente link: https://www.bosch-professional.com/it/it/wac/